

IEDAĻA 01: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības uzņēmuma identificēšana

- **1.1 Produkta identifikators**
- **Produkta nosaukums tirgū:**
STAUF Härter 5
- **Artikula numurs:**
124210
- **UFI:**
UYY2-HCJ0-Q009-H9UK
- **1.2 Vielai vai maisījumam attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**
- **Produkta kategorija**
PC1 Adhezīvi, hermētiķi
- **Vielas/ preparāta pielietojums**
Cietinātājs
- **Piezīmes:**
Tikai profesionāliem lietotājiem.
- **1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**
- **Ražotājs/ piegādātājs:**
STAUF Klebstoffwerk GmbH
Oberhausener Strasse 1
57234 Wilnsdorf, Germany
+49-(0)2739-301-0
+49-(0)2739-301-200
- **1.4 Informācijas sniedzējs:**
quality management
QS@stauf.de
- **1.5 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**
CARECHEM24- EU: +44 1235 239670
CARECHEM24 International, +44 1865 407333

IEDAĻA 02: Bīstamības apzināšana

- **2.1 Vielai vai maisījumam klasificēšana**
- **Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**



GHS08

Resp. Sens. 1 - H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
Carc. 2 - H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
STOT RE 2 - H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.



GHS07

Acute Tox. 4 - H332 Kaitīgs ieelpojot.
Skin Irrit. 2 - H315 Kairina ādu.
Eye Irrit. 2 - H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Skin Sens. 1 - H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
STOT SE 3 - H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

- **2.2 Marķējuma elementi**
- **Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**
- **Bīstamības piktogrammas**

(Turpinājums 2.lpp.)

Drošības datu lapa

atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants

Labojums: 05.08.2024

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5

(Turpinājums 1.lpp.)



GHS08 GHS07

• Signālvārds

Draudi

• Riska faktorus noteicošie komponenti uz etiķetes:

diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues

• Brīdinājuma uzraksti

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

No 2023. gada 24. augusta pirms rūpnieciskas vai profesionālas izmantošanas ir jāiziet pienācīga apmācība.

EUH204 Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

• Drošības uzraksti

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

P102 Sargāt no bērniem.

P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smīdinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ar ziepēm.

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet medicīnu palīdzību.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

P501 Izvest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/ nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

• Nosakot endokrīni disruptīvas īpašības

Nesatur nevienu no sastāvdaļām.

• 2.3 Citi apdraudējumi**• PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti****• PBT:**

Nav pielietojams.

• vPvB:

Nav pielietojams.

IEDAĻA 03: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**• 3.2 Maisījumi****• Apraksts:**

Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.

• Bīstamie komponenti:

CAS numurs

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl
diisocyanate and o-(pisocyanatobenzyl)
phenyl isocyanate

EK numurs: 905-806-4

Reg. nr.: 012119457015450001

%

70,00- 85,00

(Turpinājums 3.lpp.)

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Labojums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5		
		(Turpinājums 2.lpp.)
9016-87-9	Carc. 2  Resp. Sens. 1 - H334, Carc. 2 - H351, STOT RE 2 - H373;  Acute Tox. 4 - H332, Eye Irrit. 2 - H319, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335 inhalatīvi: ATE = 11 mg/l diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues EK numurs: 618-498-9 Carc. 2  Resp. Sens. 1 - H334, Carc. 2 - H351, STOT RE 2 - H373;  Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, Skin Sens. 1 - H317, STOT SE 3 - H335; Skin Irrit. 2; H315: C >= 5 %, Eye Irrit. 2; H319: C >= 5 %, Resp. Sens. 1; H334: C >= 0, 1 %, STOT SE 3; H335: C >= 5 % inhalatīvi: ATE = 11 mg/l • Papildu informācija: Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.	12,50- 25,00
IEDAĻA 04: Pirmās palīdzības pasākumi		
• 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts • Vispārējas norādes: Saindēšanās simptomi var parādīties tikai pēc daudzām stundām, tāpēc ir nepieciešama ārsta uzraudzība vismaz 48 stundas pēc avārijas. Skartās personas nogādāt svaigā gaisā. • Pēc ieelpošanas: Svaiga gaisa padeve, nepieciešamības gadījumā mākslīgā elpināšana, siltums. Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu. • Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot. Ilgstoša ādas kairinājuma gadījumā apmeklēt ārstu. • Pēc nokļūšanas acīs: Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens un konsultēties ar ārstu. • Pēc norīšanas: Neizraisīt vemšanu un nekavējoties lūgt ārsta palīdzību. Izskalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens. • 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta Elpas trūkums Astmas lēkmes Alerģiskas reakcijas • 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi Nav pieejama cita būtiska informācija.		
IEDAĻA 05: Ugunsdzēsības pasākumi		
• 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi • Piemērotie dzēšanas līdzekļi: Co2, dzēšamais pulveris vai ūdens strūkļa. Lielāku degšanu apkarot ar ūdens strūkļu vai ar alkoholnoturīgām putām. • Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēšanas līdzekļi: Spēcīga ūdens strūkļa • 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties: Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO2), Cianīda ūdeņradis (HCN), Slāpekļskābes oksīdi (NOx), Izocianats tvaikus un Pēdas no ūdeņradis (HCN). (Turpinājums 4.lpp.)		

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5		
(Turpinājums 3.lpp.) 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem Neieelpot eksplozijas un deguma gāzes. Īpašais aizsargaprīkojums: Valkāt komplekso aizsargtērpu. Nēsāt gāzmasku, kas nav atkarīga no apkārtējā gaisa sastāva. Citi dati Degšanas pārpalikumi un piesārņotais dzēšanas ūdens ir jāizved atbilstoši noteikumiem .		
IEDAĻA 06: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām Rūpēties par pietiekošu ventilāciju. Valkāt personīgo aizsargtērpu. 6.2 Vides drošības pasākumi: Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, grāvjos un pagrabos. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos. 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: Savākt ar šķidrumu sasaistošu vielu palīdzību (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju, universālo sasaistītāju, zāģa skaidām). 6.4 Atsauce uz citām iedaļām Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā. Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā. Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.		
IEDAĻA 07: Lietošana un glabāšana 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Sargāt no karstuma un tiešas saules iedarbības. Pielietot tikai labi vēdinātās zonās. Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju: Nav nepieciešami kādi īpaši pasākumi. 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība Uzglabāšana: Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Īpašu prasību nav. Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu: Nav nepieciešams. Citi uzglabāšanas nosacījumi: Tvertni turēt blīvi noslēgtu. Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības. Uzglabāt sausā veidā. 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.		
IEDAĻA 08: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 8.1 Pārvaldības parametri Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā: 9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues MAK Īslaicīga vērtība 0,05 mg/m3 Ilgstoša vērtība 0,05 mg/m3 DNEL Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl (Turpinājums 5.lpp.)		

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Labojums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5	
(Turpinājums 4.lpp.)	
<i>diisocyanate and o-(pisocyanatobenzyl) phenyl isocyanate</i> inhalatīvi, DNEL: 0,05 mg/m3 (human being) inhalatīvi, DNEL: 0,1 mg/m3 (Workers) 9016-87-9 <i>diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues</i> dermāli, DNEL: 0,05 mg/kg (Workers) long- term • PNEC <i>Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(pisocyanatobenzyl) phenyl isocyanate</i> PNEC: 1 mg/l (freshwater) PNEC: 0,1 mg/l (marinewater) PNEC: 1 mg/kg (soil) 9016-87-9 <i>diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues</i> PNEC: 1 mg/l (freshwater) PNEC: 0,1 mg/l (marinewater) PNEC: 1 mg/l PNEC: 1 mg/kg (soil) • Papildu informācija: Pamatā tika izmantoti sastādīšanas laikā spēkā esošie saraksti. • 8.2 Ekspozīcijas kontrole • Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi • Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: Ir jāievēro vispār pieņemtie drošības pasākumi, rīkojoties ar ķīmikālijām. Pirms pārtraukumiem un darba beigās nomazgājiet rokas un izmantojiet ādas kopšanas līdzekļus. Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. • Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav nepieciešams, ja telpas ir labi ventilētas. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā aizsargāt elpošanu. • Roku aizsardzība: Pēc cimdņu lietošanas izmantot ādas tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. • Cimdņu materiāls Hloroprēna kaučuks Butilkaučuks Nitrilkaučuks Fluora kaučuks (fluora elastomers ' vitons) • Cimdņu materiāla caurlaides laiks Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdņu ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdņus. • Acu/sejas aizsardzība Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles • Ķermeņa aizsardzība: Darba aizsargtērps	

IEDAĻA 09: Fizikālās un ķīmiskās īpašības	
9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām	
Vispārēji dati	
Izskats:	
Forma:	Šķidr
Krāsa:	Brūns
Smarža:	Raksturīgs
Smaržas sliekšnis:	Raksturīgs
Svarīga informācija par veselības un apkārtējās vides aizsardzību, kā	arī par drošību
pH	Nav noteikts.
Kušanas/sasalšanas temperatūra:	5 °C
(Turpinājums 6.lpp.)	

Drošības datu lapa

atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants



Labojums: 05.08.2024

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5

(Turpinājums 5.lpp.)

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas	temperatūras diapazons > 300 °C
Uzliesmošanas temperatūra:	> 200 °C
Uzliesmojamība	Nav pielietojams.
Aizdeģšanās temperatūra:	400 °C
Noārdīšanās temperatūra:	Nav noteikts.
Pašuzliesmošanas temperatūra	Nav noteikts.
Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža	
Apakšējā:	Nav noteikts.
Augšējā:	Nav noteikts.
Tvaika spiediens:	Nav noteikts.
Blīvums:	1,2000 - 1,2500 g/cm ³
Tvaiku blīvums	Nav noteikts.
Šķīdība ūdenī:	Reaģē skatīt punktu 10.
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens) (log vērtība)	Nav noteikts.
Viskozitāte:	
dinamiskā:	pie 25 °C 15 - 35 mPa.s
Šķīdinātāja saturs:	
VOC (EC)	0,00 %
9.2 Cita informācija	Nav pieejama cita būtiska informācija.
Blīvums un/vai relatīvais blīvums	
Agregātstāvoklis	Šķidr

IEDAĻA 10: Stabilitāte un reaģētspēja

- 10.1 Reaģētspēja**
Reaģē ar spirtiem, amīniem, hidroskābēm un sārmu.
- 10.2 Ķīmiskā stabilitāte**
Nesadalās, ja uzglabā un ar to rīkojas atbilstoši nosacījumiem.
- 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība**
Eksotermiska reakcija ar spirtiem un amīniem. Reaģē ar ūdeni, veidojot Oglekļa dioksīds (CO₂). Sprādzienbīstamība.
- 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- 10.5 Nesaderīgi materiāli:**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- Bīstamas reakcijas:**
Nav zināmas bīstamas reakcijas.
- 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:**
Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

IEDAĻA 11: Toksikoloģiskā informācija

- 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**
- Akūta toksicitāte**
- Svarīgāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija:**
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl) phenyl isocyanate
orōli, LD50: > 2000 mg/kg (rat)
(Read-across based on methylenediphenyl diisocyanate - EC 905-806-4)
dermōli, LD50: > 9400 mg/kg (Rabbit)
9016-87-9 *diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues*

(Turpinājums 7.lpp.)

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Labojums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: **STAUF Härter 5**

(Turpinājums 6.lpp.)

- orāli, LD50: >2000 mg/kg (rat)
dermāli, LD50: >9400 mg/kg (rat)
- **Primārā kairinājuma iedarbība:**
 - **Kodīgums/kairinājums ādai**
Kairina ādu.
 - **Nopietns acu bojājums/kairinājums**
Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 - **Elpceļu vai ādas sensibilizācija**
Pēc ieelpošanas iespējama sensibilizācija.
Pēc kontakta ar ādu iespējama sensibilizācija.
Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
 - **CMR ietekmes (kancerogēnums un mutagēnums un toksiskums reproduktīvai funkcijai).**
Carc. 2
 - **Kancerogēnums**
Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
 - **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]**
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
 - **Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]**
Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
 - **11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem**
 - **Endokrīni disruptīvās īpašības**
Nesatur nevienu no sastāvdaļām.

IEDAĻA 12: Ekoloģiskā informācija

- **12.1 Toksicitāte**
- **Ūdeņu toksiskums:**
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(pisocyanatobenzyl) phenyl isocyanate
EC50 48h: > 1000 mg/l (daphnie)
LC50/ 96h: > 1000 mg/l (fish)
EC50/72h: > 1640 mg/l (alga)
9016-87-9 *diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues*
EC50 48h: >1000 mg/l (daphnie)
LC50/ 96h: > 1000 mg/l (Brachydanio rerio)
LC0: >1000 mg/l (fish)
- **12.2 Noturība un spēja noārdīties**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.3 Bioakumulācijas potenciāls**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **12.4 Mobilitāte augsnē**
Nav pieejama cita būtiska informācija.
- **Cita ekoloģijas informācija:**
- **Vispārējie norādījumi:**
Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā neatšķaidītā veidā vai lielākos daudzumos.
- **12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības**
Produkts nesatur vielas, kam piemīt endokrīnās sistēmas darbībai kaitējošas īpašības.
- **12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti**
- **PBT:**
Nav pielietojams.
- **vPvB:**
Nav pielietojams.
- **12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes**
Nav pieejama cita būtiska informācija.

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Labojums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5

(Turpinājums 7.lpp.)

IEDAĻA 13: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

- **13.1 Atkritumu apstrādes metodes**
- **Ieteikums:**
Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.
Ievērojot noteikumus par bīstamiem atkritumiem, pēc iepriekšējās apstrādes ir jānogādā uz bīstamo atkritumu savākšanas vietu vai bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtu, kas paredzēta šiem mērķiem.
Nesācietējušu produktu atliekas ir bīstami atkritumi.
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.
- **Eiropas atkritumu katalogs**
07
ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS
07 02
atkritumi, kas radušies plastmasu, sintētiskā kaučuka un ķīmisko
šķiedru ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā
07 02 08
citi kuba atlikumi un reakciju atlikumi
- **Neattīrītie iesaiņojumi:**
- **Ieteikums:**
Likvidēšana atbilstoši oficiāliem noteikumiem.
Piesārņotie iepakojumi ir rūpīgi jāiztukšo, tos pēc attiecīgas tīrīšanas var nogādāt otrreizējai izmantošanai.
Neiztīrāmi iepakojumi ir jālikvidē tādā pašā veidā kā attiecīgās vielas.

IEDAĻA 14: Informācija par transportēšanu

- **14.1 ANO numurs vai ID numurs**
ADR iztrūkst
IMDG iztrūkst
IATA iztrūkst
- **14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums**
ADR iztrūkst
IMDG iztrūkst
IATA iztrūkst
- **14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)**
ADR
klase iztrūkst
IMDG
Class iztrūkst
IATA
Class iztrūkst
- **14.4 Iepakojuma grupa**
ADR iztrūkst
IMDG iztrūkst
IATA iztrūkst
- **14.5 Vides apdraudējumi:**
Nav pielietojams.
- **14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem**
Nav pielietojams.

LV

(Turpinājums 9.lpp.)

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5

(Turpinājums 8.lpp.)

IEDAĻA 15: Informācija par regulējumu

- **15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu**
- **REGULA (ES) 2019/1148**
- **I Pielikums - IEROBEŽOTI SPRĀGTSVIELU PREKURSORI (Augšējā robežvērtība licencēšanas nolūkos saskaņā ar 5. panta 3. punktu)**
Nesatur nevienu no sastāvdaļām.
- **II Pielikums - ZIŅOJAMI SPRĀGSTVIELU PREKURSORI**
Nesatur nevienu no sastāvdaļām.
- **Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS**
Ierobežojumi: 3, 56
- **Nacionālie noteikumi:**
- **Norādījumi attiecībā uz nodarbinātības ierobežojumiem:**
Ievērot nodarbinātības ierobežojumus jauniešiem.
Ievērot nodarbinātības ierobežojumus grūtniecēm un mātēm, kas bērnu baro ar krūti.
- **Ūdens apdraudējuma klase:**
Ūdens apdraudējuma klase 1 (Pašu klasifikācija): nedaudz apdraud ūdeni
- **Regula (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem**
Nesatur nevienu no sastāvdaļām.
- **Regula (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu**
Nesatur nevienu no sastāvdaļām.
- **15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:**
Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

IEDAĻA 16: Cita informācija

Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu likumiskām līgumattiecībām.

- **Nozīmīgākās frāzes**

H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332	Kaitīgs ieelpojot.
H334	Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H351	Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373	Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
- **Drošības instrukcijas izstrādātājs:**
quality management
- **Iepriekšējās versijas datums:**
00.00.0000
- **Saīsinājumi un akronīmi:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

(Turpinājums 10.lpp.)

Drošības datu lapa
atbilstoši 1907/2006/EK, 31. pants



Labojums: 05.08.2024

Iespiešanas datums: 05.08.2024

Produkta nosaukums: STAUF Härter 5*(Turpinājums 9.lpp.)*

- LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- *** Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti**